

# DELTA

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TEL: 0216 417 87 60 / 0216 417 95 03 / FAX: 0216 489 61 94

URL: [www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) / E-Mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com)

## TECTYL 511 M

### KULLANILDIĞI İMALAT ÇEŞİTLERİ

Yumuşak Wax Film Tabakalı TECTYL Koruyucular (Yalnız İç Ortamlar İçin)

### TECTYL 511 M

- Yumuşak wax tipi - solvent bazlı
- Çelik , bakır, bronz, paslanmaz borular , Bijon saplamaları
- Hassas işlenmiş , taşlanmış yüzeylere sahip bütün makine parçaları ve yedekleri
- İş makinesi yedekleri, - Çelik halatlar
- Ambalajlı stoklanma ve sevkiyatı yapılan parçalar
- Türbin ve hidrolik ekipman iç koruması
- Miller , yatak , muylu ve burçlar, Her türlü Metal Kalıplar
- Kaliteli civata ve bağlama elemanları
- Kalıpta Preslenmiş saç parçaları, Plastik , saç , pres döküm kalıpları
- Kuru ve yaş gömlek , piston ve pernoları
- Krank şaftlar , döküm yüzeyler ( işlenmiş veya işlenmemiş)
- İki tezgah arası işlem sırası bekleyen parçalar
- Isıl işlem sonrası ani korozyona uğrayan parçalar
- Basıncılı hava tüpleri , yakıt tankları iç koruması... ve benzeri alanlarda kullanılır...

**TECTYL 511 M** \* Yalnız iç ortamda ambalajlı/ambalajsız olarak 18 ay koruma sağlar

\* 7.5m kalınlığında şeffaf bir film tabakası oluşturur

\* Uygulamadan en az 1 saat sonra ambalaj yapılabilir

\* Mükemmel su uzaklaştırma ve parmak izi giderme özelliği vardır.

\* USA-MIL-C-16173 E , Grade 4 - P21 sınıfı koruma sağlar

\*

Boyanmayacak yüzeylere tatbik edildiğinde yüzeyden uzaklaştırma zorunluluğu yoktur.

\* Yüzeyden temizlenmek istenirse, petrol veya mineral türevli bütün solventler kullanılabilir.