

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com

DELTASTRIPPER 2040 C / BOYA ÇÖZÜCÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

DELTASTRIPPER 2040 C ; Alüminyum, Demir, Çelik , Bakır ve alaşımlarının üzerinden yağ ve toz boyayı çözmek için tasarlanmış kullanıma hazır **solvent bazlı** bir kimyasaldır. Özellikle toz boya tesisinde kullanılan metal askı aparatlarının üzerinde biriken boyaların temizlenmesinde ve hatalı boyanmış girintili/çukıntılı (yani giriftli) parçaların üzerlerindeki yağ ve toz boyaların çözündürülmesinde oldukça etkilidir.

Demir Fosfat, Çinko Fosfat ve Alüminyum Kromat tabakalarını bozmaz. !

TANK : DKP sac veya PE tanklar kullanılır. **DELTASTRIPPER 2040 C**; solvent bazlı olduğu için kullanılacak tankların kapaklı olması tavsiye edilir.

BANYO HAZIRLAMA ve ÇALIŞMA ŞEKLİ

Kullanım Şekli : Direkt olarak kullanılır
Çalışma sıcaklığı : Oda sıcaklığı
Renk : Bulanık beyaz.
Daldırma süresi : **Malzeme üzerindeki boya** kalınlığına ve boyadaki reçine ve pigmente bağlı olarak **çözme süresi değişir.**

3000 mikron boya için çözme süresi ; **60- 75 dakika**
60-90 mikron boya için çözme süresi ; **3- 5 dakika**

UYGULAMA

DELTASTRIPPER 2040 C 'nin kullanılacağı daldırma banyosuna uygun olarak malzemeler daldırılmalıdır. Boyalı malzemeler banyodan çıkartıldıktan sonra yıkanmalıdır. **Sıcak olan parçalar; boya çözücüye daldırılmadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir.**

Kullanım sırasında ve kullanım sonrasında banyo ağzının kapalı olması önerilir. Malzeme kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com

BANYONUN TEMİZLENMESİ

Çözünen boya partiküllerini bünyesine aldığı için; malzemeler üzerindeki boya çözündürme işlemi tamamlandıktan **hemen sonra** banyo çelik elek veya beyaz cam elyafı ile süzülerek temizlenmelidir. Temizlenme işlemi bittikten sonra banyonun ağzı kapatılarak kullanıma hazır olarak bekletilir.

Her kullanma sonrası **çöken boyanın temizlenmesi durumunda DELTASTRIPPER 2040 C** 'nin kullanım ömrü uzatılmış olur.

EMNİYET

DELTASTRIPPER 2040 C kesinlikle ısıtılmamalıdır. Eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.

KULLANIM ÖNCESİ BİDON İYİCE ÇALKALANMALIDIR.

SİPARİŞ SEKLİ

ÜRÜN ADI

ÜRÜN TANIMI

AMBALAJ

DELTASTRIPPER 2040 C

SOLVENT BAZLI BOYA ÇÖZÜCÜ

30 KG. PE Bidon

DEPOLAMA KOŞULLARI

Malzemelerin ağzı açılmadan , orijinal ambalajı içinde , **(+ 4 ; +30 °C)** depolama koşullarında **3 ay.**