

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.  
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59  
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com

01.06.2008

## DELTA COLD DRAWING FLUID DELTA CDF 152

DELTA CDF 152 su ile karışmayan (saf kullanılan ) yüksek performanslı soğuk metal şekillendirme yağıdır

DELTA CDF 152, Düşük performanslı diğer metal şekillendirme yağlarına katıldığında performans artışı sağlar, ayrıca, kalıpta baskı, sıvama preslerinde levha şekillendirmede, çok özel ve düşük toleranslarda boyutlandırılmış metal levha kesiminde son derece iyi sonuç alınır.

DELTA CDF 152, Soğuk Ekstrüzyon gibi zorlukla çekilen dolu malzemelerin kolaylıkla haddelenmesini sağlar.

DELTA CDF 152 insan ve çevre sağlığına zararlı katkıları barındırmaz.

DELTA CDF 152, Alaşımli Çelik Malzemelerin zorluk gösteren kalıpta şekillendiril-mesinin en problemlı uygulamalarında mükemmel sonuçlar verir.

DELTA CDF 152 Uygulama sonrasında metal yüzeyinde kalan artıklar, standart endüstriyel temizleyici ürünlere ile yüzeyden kolayca uzaklaştırılır.

Oda sıcaklığında uygulama yapılabilir.

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

RENK	:	Koyu Kahve rengi
YOĞUNLUK, 20 Oc DIN 51757	:	0,968 g/cm <sup>3</sup>
VİSKOZİTE, 40 oc DIN 51562	:	yaklaşık 66-69 mm <sup>2</sup> /s
ALEV ALMA NOKTASI ISO 2592	:	>182 oc
AKMA NOKTASI ISO 3016	:	- 16 oc
BAKIR KOROZYONU ASTM D 130	:	4c