

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com

ÜRÜN BÜLTENİ 01.09.2007

DELTA CUT AL 35

ALÜMİNYUM İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI KESME YAĞI

DELTA CUT AL 35 açık renkli bir kesme yağı olup, hafif ve orta hizmet kesme yağıdır. Alüminyum Ekstrüzyon preslerinde üretilen Profillerin, daire testere ile boy kesimlerinde de kullanılır, kesim esnasında , Profilde leke ve çapak bırakmaz ve sıçrama yapmaz, Yağ bünyesindeki aşırı basınca dayanıklı katkıları sayesinde takımın ömrü uzar, yumuşak alaşımların işlenmesinde fevkalade düzgün yüzey meydana gelir. Özellikle alüminyum için tavsiye edilir, sarı metalleri karartmaz. Su ile karıştırılmadan direkt kullanılan özel bir üründür.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Viskozite @ 40°C | : 9,00 cst |
| Donma Noktası | : -8°C |
| Alevlenme Noktası | : >150°C |
| Spesifik Gravite @ 15°C | : 0,870 kg/lt |
| Bakır Korozyon 3 saat 100°C max. | : 1B |

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.