

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



LA 8

TUTUNMA ÖZELLİĞİ YÜKSEK ZİNCİR YAĞI

ÜRÜN TANIMI

LA 8 çok yüksek viskoziteli, penetrasyon kapasitesi çok yüksek bir yağdır. Yük altındaki transmisyon zincirlerinin yağlanması için kullanılır.

Yüzeye sıkıca yapışan katkı maddeleri ve ayrıca EP (yüksek basınç) katkıları ihtiva eder. Basınç altındaki santrifüj kuvveti ile atılmaya karşı çok dirençlidir. Matbaa endüstrisindeki makine aksamlarının yağlanması için özellikle tavsiye edilir.

TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ

Bileşimi	Mineral ve sentetik yağlar, katkı maddeleri
Kullanım sıcaklığı	-5°C - 80°C arası
Viskozite – 40°C'de	5.500 – 6.500 cSt
Viskozite – 100 °C'de	190 – 200 cSt
Shell 4 bilya testi	> 3.000 N
- Kaynama yükü	