

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.  
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59  
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



## VISSOL A, VISSOL B

### SOLVENT ESASLI ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİLER

Makina ve üretilmiş mamullerin, yedek parçaların üzerindeki yağ ve kirleri temizlemek üzere özenle seçilmiş, klor ihtiva etmeyen solvent karışımları olup, çözünmeyi kolaylaştırıcı özel katkıları ihtiva ederler.

Alkol ve özel hidrokarbonlardan oluşan bu ürünler; nitritsiz bir yıkama temizleyicisi olarak geliştirilmiştir. Temizlenen parçalara kısa vadede çok iyi bir pas önleyicilik sağlar. Az miktarda köpük oluşturur.

#### **ÖZELLİKLERİ**

- Çok az köpük oluşturur.
- Bütün Metaller üzerinde emniyetle kullanılabilir.
- Nitrit, fosfat, silikat yada kostik ihtiva etmez
- Alkali kusmasını elimine eder.

#### **TATBİKAT**

Kesme ve taşlama sıvıları dahil hafiften orta dereceye kadar kirler (lekeler )ve genel atölye temizliği için kullanılan bir proses temizleyicileridir. Temizlenecek olan kirliliğe bağlı olarak % 5 ile % 20 konsantrasyonda su ile karıştırılarak kullanılmalıdır.

#### **FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

Görünüş	Berrak amber renkli sıvı
pH (%2 lik çözeltinin)	9,5
Suda çözünübilirlik	Çözünür
Çalışma sıcaklığı	Normal ortam sıcaklığından 80 °C 'a kadar

#### **BERTARAF ETME**

Solüsyonu pH 7'ye gelinceye kadar asitle nötralize banyosuna alınız. Ayrılan yağı alınız. Çevre kanunlarına uygun olarak sulu kısım bertaraf ediniz.

#### **İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ**

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.