

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, İrmak Sk.  
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59  
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



## VICLEAN LR

**VISCLEAN LR**; kireç çözücülerin kullanılabildiği her yerde kullanılmak üzere geliştirilmiş kireç ve pas çözücüdür. Yüzeyleri kolaylıkla temizler ve parlatır.

### UYGULAMA

Uygulanacak yüzey önceden 40 °C'lik su ile durulanır. Ardından **VISCLEAN LR**'nin % 5- 10 'luk çözeltisi el ile veya ilgili basınçlı araçlar kullanılarak yüzeye uygulanır. Köpük bir süre yüzeyde bekletildikten sonra durulanır.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüm	Berrak, renksiz
pH	2,0
Yoğunluk	1,05 kg/l

### İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Asidik olduğundan uygulama sırasında eldiven ve diğer koruyucuekipmanların kullanılması, cilt ile bol su ile durulanması, göz ile temas etmesi durumunda ise hemen bol su ile durulanması ve en yakın doktora başvurulması gerekir