

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.  
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59  
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



# THERMFLUSH

## ISI TRANSFER DEVRE TEMİZLEYİCİ

**THERMFLUSH** yüksek deterjan ve dağılma özellikleri ile mükemmel termal stabiliteye sahiptir. Mineral bazlı ısı transfer yağlarıyla tamamen karışabilir.

### KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

**THERMFLUSH** temizleme katığı sistemin içine bir miktar ilave edilir ve sadece temizlik amacıyla kullanılır.

Normal kullanım sıcaklığında (250°C veya daha yüksek) yağ sirkülasyonunun bakımı sırasında yağ değiştirmeden 24 - 28 saat önce yağ devresine minimum 5% **THERMFLUSH** ilave edilir. Sisteme yeni yağ doldurulmadan önce filtreleri değiştiriniz.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

	Yoğunluk 15 °C kg/m <sup>3</sup> ASTM D 4052	Kinematik Viskozite 40°C ASTM D 445	Kinematik Viskozite 100°C ASTM D 445	Alevlenme Noktası °C ASTM D 92	Anilin noktası °C ASTM D 611
<b>THERMFLUSH</b>	0,920	24.9	5.2	205	58