

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



VACUMAX 100

MİNERAL VAKUM POMPASI SIVISI

TANIM

Özellikle mekanik vakum pompalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş özel bir vakum pompası sıvısıdır.

KULLANIM

- Özellikle hava ile çalışan vakum pompalarının yağlanması ve soğutulmasında kullanılması önerilir.
- Standart conta ve hortum materyalleri ile uyumludur.
- Okside edici buharlarla çalışan pompalarda kullanılması önerilmez.

ÖZELLİKLER

- Korozyona karşı mükemmel koruma
- Yüksek yağlayıcılık
- Oksidasyona dayanıklı

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Baz yağ	Alevlenme noktası °C ASTM D 92	Donma noktası (min.) °C ASTM D 97	Kinematik viskozite -40 °C ASTM D 445	Viskozite indeksi ASTM D 2270
Mineral	250	-12	102 cSt	95