

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükalyal Yanyol, Irmak Sk.
Küçükalyal İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



PROTAC MK

TANIM

Suyla karışabilen, korozyonu engelleyen konsantre bir sıvıdır. Suyla mükemmel şekilde emülsiyon olur ve yüksek emülsiyon stabilitesine sahiptir. Fosfatlanmış veya düz metal yüzeyler üzerinde ince, yağlı, yapışkan olmayan ve kalıntı bırakmayan bir film oluşturur ve böylece korozyona karşı mükemmel bir koruma sağlar. Radyatör ve hidrolik su sistemleri için harika bir korozyon önleyicidir.

UYGULAMA

En iyi uygulama yöntemi, parçaları istenilen film kalınlığına bağlı olarak Protec MK'nın 70°C'deki %5 - %20'lik emülsiyonuna daldırmaktır.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Renk	Koyu Kahverengi
Yoğunluk @15°C	0,930 kg/l
Viskozite 20°C	173 mm ² /s
Viskozite 40°C	58 mm ² /s
Flash point	160 °C
pH değeri	9,1

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.