

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.  
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45, Fax : + 90 212 481 97 59  
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



## RUSTSTOP MF 48

### METAL KORUYUCU ÜRÜN

Solvent esaslı bir koruyucudur. Her türlü mamulün gerek kapalı gerek açık yerlerde pası karşı korunmasında kullanılır. Korunacak malzeme üzerine daldırma, fırça ile sürme veya püskürtme ile uygulanabilir. Uygulamayı takiben, kalın kuru bir film oluşturur. Suyu kovma (dewatering), parmak izlerini uzaklaştırma özelliği vardır. Koruyuculuk özelliği kapalı yerlerde 9-18 ay, açık sahada ise 6-9 ay kadardır. Temizlenmesi için solventle silinmesi veya alkali banyosu kullanılır.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüş	Şeffaf kahverengi
Alevlenme Noktası	75 °C
Nötralizasyon Sayısı	4 mg KOH/g
Sabunlaşma Sayısı	5 mg KOH/g

### NEM KABİNESİ TESTİ

DAYANMA SÜRESİ	
Kuulanmış Dikey Paneller	Parlatılmış Dikey Paneller
1250 Saat	350 Saat

### İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.