

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul , TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



VISCUT H 8

YÜKSEK PERFORMANSLI METAL İŞLEME VE KESME YAĞLARI

VISCUT H 8; yağı aktif sülfür, sülfirize katıklar ve basınç katıkları içeren açık renkli kesme yağlarıdır. Alaşımli çelikler de dahil olmak üzere çeliklerin talaş kaldırma işlemlerinde kullanılırlar.

VISCUT H 8, daha ince viskoziteli olup, kılavuz salma, yüksek hız frezeleme gibi işlemlerde kullanılır.

- Önemli antimist özelliği,
- Uzun makina ömrü,
- İyi deterjan ve dağılma özelliği,
- Mükemmel korozyon önleyici,
- İyi soğutma ve yağlayıcı

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Renk	0,5
Yoğunluk , 15 °C kg/m ³ ASTM D 4052	0,864
Kinematik Viskozite 40°C, mm ² /s ASTM D 445	8
Alevlenme Noktası °C COC	180
Bakır korozyon /3 h – 20 °C	1 a

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.