

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



VISCUT MA - 10

SU İLE KARIŞMAYAN TAŞLAMA YAĞI

VISCUT MA – 10, oldukça düşük viskoziteli yeni nesil klor ve çinko ihtiva etmeyen su ile karıştırılmadan doğrudan kullanılan özel bir taşlama sıvısıdır.

KULLANIM

Bu ürün yüksek hızlarda dişli taşlamada kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Yüksek kalitede finishing işlemlerin düşük viskozitesi özellikle uygun olup, yüzey temizleme özelliği de son derece yüksektir.

ÖZELLİKLER

- Düşük amaca uygun viskozite
- Asgari köpürme ve sis oluşturma
- Dişlilerde azami yüzey özelliği ve kullanım ömrü
- Yüksek hız ve basınçlara dayanıklılık
- Çevreye uyumluluk, atık esterler ve çinkosuz basınç katıkları tabiat ortamında büyük ölçüde biyolojik olarak bozunurlar

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüm	Yoğunluk 15 °C gr/ml	Viskozite 40 °C, cst	Alevlenme Noktası COC
Açık renkli, berrak akıcı sıvı	0,850 gr/ml	10	>135 °C

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.