

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.  
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: +90 216 417 87 60 / +90 216 417 95 03 - Fax: +90 216 489 61 94  
[www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) - E-mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com)

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : +90 212 482 17 45, Fax : +90 212 481 97 59  
[www.gappetrol.com](http://www.gappetrol.com) - E-mail : [rozer@gappetrol.com](mailto:rozer@gappetrol.com)



## AL 48

### ALUMİNYUM SOĞUK HADDE YAĞI

Soğuk haddelenme yağı olup alüminyum şerit, folyo ve levhaların leke oluşmadan haddelenmesinde kullanılan, tavlama sonrası uçan, özel kaydırıcı katkıları bir yağdır. **AL 48**, uçuculuğu kontrol altına alınmış ince bir yağ fraksiyonu olup yük taşıma kabiliyetini artırıcı ve metal yüzünü temizleyici ve parlatici özelliğe sahip katkıları ihtiva eder. **AL 48**, Alüminyum soğuk hadde yağı metal üzerinde herhangi bir leke oluşumuna kesinlikle neden olmaz.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüş	Şeffa sıvı
Koku	Karakteristik
Yoğunluk 15°C	0,766 kg/lt.
Viskozite ( 40 °C – cst)	3
Alevlenme Noktası	100 °C
Akma Noktası C	4
Suda Çözünürlük	Çözünmez

### İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.