

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.  
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
[www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) - E-mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com)

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59  
[www.gappetrol.com](http://www.gappetrol.com) - E-mail : [rozer@gappetrol.com](mailto:rozer@gappetrol.com)



## DRW 220, DRW 80 ÇELİK HADDE YAĞI

DRW 220 ve 80 çelik haddelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş özel üründür. Özel olarak formüle edilmiş olan DRW 220 ve 80, kontrol altına alınmış sürtünme katsayısı ile, yeterince yağlanamayan haddeler dolayısıyla oluşabilecek yırtılmalar ve yüzey hatalarını ortadan kaldırır.

Çok değişik basınç taşıyıcı katkı maddeleri ve film oluşturucu kaydırıcıları yüksek oranlarda ihtiva eden bir üründür. Sülfürize esterler, sentetik esterler ve klorlu katkı maddeleri içerir. İlaveten metal korozyonunu önleyici katkı maddeleri ile güçlendirilmiştir.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

	Görünüm	Renk	Yoğunluk 15°C	Viskozite 40°C ASTM D 445	Alevlenme Noktası (COC) °C ASTM D 92	Donma noktası
DRW 220	Berrak	Kahverengi	0,920 g/ml	220 cSt	>200°C	- 8°C
DRW 80	Berrak	Kahverengi	0,880 g/ml	80 cSt	>200°C	- 10°C

### İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.