

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, İrmak Sk.  
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul , TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
[www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) - E-mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com)

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59  
[www.gappetrol.com](http://www.gappetrol.com) - E-mail : [rozer@gappetrol.com](mailto:rozer@gappetrol.com)



## DRW 292 E

Presleme, derin çekme ve sıvama işlemlerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş, rafine mineral yağlara ilaveten aşırı basınç katkıları, çatlamaları önleyen kaydırıcılar ihtiva eden bu ürün ilaveten içerdiği emülgatörler sayesinde su ile kolayca temizlenebilir.

Doğrudan kullanılabilirdiği gibi su ile krem kıvamına getirilerek de kullanılabilir.

Gaz tüpleri, paslanmaz çelik mutfak eşyaları, otomotiv sanayinde kaporta parçaları gibi birçok ürünün presleme sıvama ve derin çekme işlemlerinde kullanılır.

### **KULLANIM:**

- Püskürtme, fırça, daldırma şeklinde uygulanabilir.
- Su ile kolayca yıkanabilir.
- Pres kalıplarındaki aşınma ve kırılmaları minimize eder.

### **FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

Yoğunluk 15°C	Viskozite 40°C ASTM D 445	Alevlenme Noktası (COC) °C ASTM D 92
0,970 g/ml	190 cSt	>225°C

### **İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:**

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.