

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf: + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



MOULD PROTECT

BETON KALIP YAĞI

Yüksek kaliteli sentetik bazlı yağlarla ve katkılarla özel olarak formüle edilmiş bir kalıp ayırma yağıdır. Kalıpların kolay ayrılmasını sağlar ve betona mükemmel yüzey özellikleri kazandırır. MDF, plywood, kereste-çelik ve plastik yüzü kalıplarda beton döküm öncesi fırça veya otomatik/manuel spreyleme ile uygulanır.

- Kalıp ve betonun kolay ayrılmasını sağlar.
- Beton tozunun oluşmasını engeller.
- Kalıpları pasa karşı korur.
- Kalıpların ömrünü uzatır.
- Düz ve pürüzsüz yüzey özellikleri sağlar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK 15 °C g/ml	KİNEMATİK VİSKOZİTE 50°C	ALEVLENME NOKTASI °C	DONMA NOKTASI °C
ASTM D 1298	ASTM D 445	ASTM D 92	ASTM D 97
0,885	8,8	140	- 15

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.