

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



VISCOFORM - 40

VISCOFORM 40; uçucu özellikte bir yağ olup tatbikat sonrası uçarak malzeme üzerinde sadece koruyucu bir tabaka bırakır.

Aluminyum ,bakır, bronz ve paslanmaz çeliklerin büküm, derin çekme, sıvama gibi işlemlerinde kullanılır. İşlem sırasında yüksek yağlama efektine sahip olan bu ürün , şekil verme sonrası süratle uçarak geriye koruyucu bir tabaka bırakır.

Tatbikat; spreyleme veya fırça ile sürme şeklinde olabilir

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

| Yoğunluk 15 °C kg/m ³ ASTM D 4052 | Koku | Renk | Alevlenme Noktası (COC) °C ASTM D 92 | Takribi kuruma süresi |
|--|--------|-----------------|--|-----------------------|
| 0,800 | Çok az | Şeffaf, renksiz | 40°C | 12 dakika |

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.