

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyağ Yanyol, Irmak Sk.  
Küçükyağ İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94

[www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) - E-mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com)

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59

[www.gappetrol.com](http://www.gappetrol.com) - E-mail : [rozer@gappetrol.com](mailto:rozer@gappetrol.com)



## VISCOWAX M

**Viscowax M**, su ile parafinik mineral bazlı waxlardan oluşmuş bir wax emisyondur. Parafinik wax ile uyumlu emülgatör emisyonda denge sağlar. Çok çeşitli amaçlarla kullanılan bu ürün sürüldüğü yüzeye empenye olarak nüfuz eder ve teşkil ettiği ince tabaka bilhare kuruyarak su geçirmezlik sağlar. Sunta sektörü, betonlarda priz alma kontrolü, veya bazı metal şekillendirme tatbikatlarında kalıp ayırıcı olarak kullanılır.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜŞ	YOĞUNLUK 20 °C g/ml ASTM D 1298	KATI MADDE MUHTEVİYATI	EMÜLSİYON STABİLİTESİ
Beyaz süt emülsiyon	0,97	% 25-30	STABİL

### İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.