

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyağlı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükyağlı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45, Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



VISCUT AL 53

ALUMİNYUM SICAK HADDE YAĞI

Aluminyum sıcak hadde yağı olarak kullanılan bu ürün rafinasyon derecesi çok yüksek baz yağlar ve katırlarla harmanlanmış olup su ile emülsiyon halinde kullanılır. Emülsiyonu naftanik yapısından dolayı son derece stabildir. Haddeleri korur ve haddelere aluminyumun yapışmasını engeller. İşlenen aluminyumda en yüksek yüzey kalitesini sağlar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Yoğunluk 15 °C g/cm ³	Kinematik Viskozite 40°C	PH değeri	Alevlenme Noktası °C	Donma Noktası °C
ASTM D 4052	ASTM D 445	% 5	ASTM D 92	ASTM D 97
0,890	13	8,2	145	- 40

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.