

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, İrmak Sk.

Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE

Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94

www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.

Topkapı / 34020, İstanbul

Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59

www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



COPPER CUT 5

Bakır profil ve boruların kesilmesinde, işlenmesinde kullanılmak üzere amaçlanmış bakır ile uyumlu özel bir kesme yağıdır. Kesmeyi kolaylaştırmak amacıyla EP özelliği taşıyan katkıları ve kaydırma efekti sağlayan sentetik esterlerle takviye edilmiştir. Viskozitesinin düşük oluşu işlem sonrası yağın malzeme üzerinden kolayca akıp gitmesini sağlar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Yoğunluk 15 °C kg/m ³	Kinematik Viskozite 40°C	Viskozite İndeksi	Alevlenme Noktası °C	Donma Noktası °C
ASTM D 4052	ASTM D 445	ASTM D 2270	ASTM D 92	ASTM D 97
830	5	100	120	- 35

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.