

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



VISCLEAN 312

YIKAMA SİSTEMLERİ İÇİN İLERİ SEVİYEDE SURFAKTAN PROSES TEMİZLEYİCİ

VISCLEAN 312; nitritsiz bir yıkama temizleyicisi olarak geliştirilmiştir. Temizlenen parçalara kısa vadede çok iyi bir pas önleyicilik sağlar. Az miktarda köpük oluşturur.

ÖZELLİKLER

- Çok az köpük oluşturur.
- Bütün Metaller üzerinde emniyetle kullanılabilir.
- Nitrit, fosfat, silikat yada kostik ihtiva etmez
- Alkali kusmasını elimine eder.

UYGULAMA

VISCLEAN 312; kesme ve taşlama sıvıları dahil hafiften orta dereceye kadar kirler (lekeler)ve genel atölye temizliği için kullanılan bir proses temizleyicidir. Temizlenecek olan kirliliğe bağlı olarak % 5 ile % 20 konsantrasyonda su ile karıştırılarak kullanılmalıdır.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Görünüş	Berrak amber renkli sıvı
Suda çözünübilirlik	Çözünür
% 2 sulu çözeltisinin pH'ı	9,5
Çalışma sıcaklığı	Normal ortam sıcaklığından 80 °C 'a kadar
Kullanım konsantrasyonu	kirlilik seviyesine bağlı olarak % 5- % 20

BERTARAF ETME

Solüsyonu pH 7'ye gelinceye kadar asitle nötralize banyosuna alınız. Ayrılan yağı alınız. Çevre kanunlarına uygun olarak sulu kısım bertaraf ediniz.

SAĞLIK EMNİYET

Bu mamul alkalidir, tahrişe sebep olabilir. Göze temastan kaçınılmalıdır.