



ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TIC. LTD. ŞTİ.

TEL: 0216 417 87 60 / 0216 417 95 03 / FAX: 0216 489 61 94

URL:www.deltaendustriyel.com / E-Mail : delta@deltaendustriyel.com

ÜRÜN TEKNİK BELGESİ

TECTYL 502 C

Film Tipi	: Mumlu , yumuşak , esnek , kırılmaz film
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı	: 25 m
Akışkanlık	: İnce , akışkan
TeorikYüzey Kaplama Alanı	: 22 m ² /Lt
Kuruma Süresi	: 1 hr
Flashpoint	: 41 o C
Gravity (15.60 C)	: 0.87 gr/cm ³
Tatbik Şekli	: Havalı - Havasız Spray (SA) , (SL), Daldırma (D), Sirküle (S), Fırçave Role (K),
Kaplama Görünüm	: Amber renkli , şeffaf
Kullanım Alanları	: Rulmanlı ve kaymalı yataklar Dişli Çarklar Makine Blokları ve yedek parçaları Merdane ve yakıt tankları içi
Tatbik Yüzeyi Hazırlama	: En iyi sonuç için temiz , kuru , yağ , pas ve hadde menevişinden arındırılmış yüzeylere 10-350 C arasında tatbik edilir. Bununla birlikte hafif paslı yüzeylerde de etkili sonuç.
Kullanımdan Önce	: Herhangi bir solvent ile inceltilmesine gerek yoktur. Soğukta uzun süre muhafaza edilmesinden dolayı katılaşma görülürse bir miktar white spirit (Sentetik Tiner) ile inceltilbilir.
Yüzeyden Temizleme	: Düşük basınçlı buhar , petrol veya mineral türevli solventler ile temizlenebilir.