

# DELTA

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TEL: 0216 417 87 60 / 0216 417 95 03 / FAX: 0216 489 61 94

URL: [www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) / E-Mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com) /

## TECTYL ÜRÜNLERİNİN KULLANILDIĞI İMALAT ÇEŞİTLERİ

Yumuşak Wax Film Tabakalı **TECTYL** Koruyucular

(Dış ve İç Ortamlar İçin)

### **TECTYL 502 C** Yumuşak wax tipi - solvent bazlı

- Kaba ve normal işlenmiş, hassas işlenmiş,taşlanmış yüzeye sahip makine parçaları
- Dişli çarklar , milleri , yatak ve muylu yüzeyleri
- Aktarma organları
- Kampana , porya , krank şaft
- Piston , segman , perno , biyel kolu , egzantrik milleri
- Gömlek ve büyük çaplı laynerler
- Kalıpta preslenmiş saç yüzeyler
- Rulman ve kaymalı yataklar
- Dişli , paletli , pistonlu pompalar ve yedekleri
- Plastik , saç , pres döküm kalıpları
- Vana , fittings , flenç ve büyük çaplı özel bağlama elemanları
- Kesici ve tutucu takımlar (metal işleme)
- Her türlü yaylar
- Silindir ve yakıt tankları iç koruması
- İşlenmemiş döküm parçalar , .. ve daha birçok benzeri uygulama alanları...

- TECTYL 502 C** \*
- \* İç ortamda 2 yıl , dış ortamda 6 - 12 ay koruma sağlar
  - \* Ambalajlı , ambalajsız , ihracat nakliyesinde çok iyi bir koruma,
  - \* Uygulamadan en az 1 saat sonra ambalaj yapılır
  - \* Su uzaklaştırma özelliği vardır.
  - \* USA MIL-C-16173 E , Grade 2 - P2 koruma sınıfı onaylıdır.
  - \* Yaklaşık 25µ kalınlığında bir film tabakası oluşturur.
  - \* Fırça, rulo, daldırma, havalı/havasız tabanca ile tatbik edilebilir.
  - \* Petrol veya mineral türevli bütün solventler ile yüzeyden temizlenebilir.