

DELTA END. ÜRN. & DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

TELF: 0216 417 87 60 /FAX: 0216 489 61 94 : E-Mail: delta@deltaendustriyel.com

**TECTYL 506 TÜREVİ PAS ÖNLEYİCİLERİN
ÜRÜNLERİNİN KULLANILDIĞI İMALAT ÇEŞİTLERİ**

Kuruyan Film Tabakalı **TECTYL** Koruyucu / Pas / Korozyon önleyici Yağlar
(Özellikle Dış Ortamda Bulunan Ürünler İçin)

TECTYL 506

- Kaba / ve hassas işlenmiş bütün makine parçaları
- Dişli çarklar / dişli kutusu iç ve dış gövdeleri
- Aktarma Organları, krank şaft
- Kampana , porya vs.
- İş makinesi yedekleri / palet / röle,kepçe tırnakları vs.
- Hadde / kağıt / baskı merdaneleri
- Un değirmen vals topları
- Takım tezgahları kızak ve tabla yüzleri
- Segman / piston , motor gömleği ve büyük çaplı laynerler
- İşlenmemiş veya işlenmiş döküm yüzeyler
- Büyük çaplı rulmanlar ve kaymalı yataklar
- Çelik halatlar
- Çelik zırhlı yağ keçeleri
- Açıkta ve soğukta saklanacak iş makinesi motor dış yüzeyi
- Dişli / paletli pompalar ve yedekleri
- Kırıcı çubuklar
- Plastik ve sac kalıplar
- Vana , fittings , flenç ve büyük çaplı özel bağlama elemanları
- Helezon , çanak ve makas yaylar
- Demiryolu tekerlek rulman yatak yuvaları

- TECTYL 506 *
- * İç ortamda 4 yıl , dış ortamda 2 yıla kadar koruma sağlar
 - * Genellikle kaba işlenmiş , çelik veya döküm malzeme ve boyanmamış yüzeylere çok uygundur , deniz aşırı sevkiyat için problemsiz bir koruma sağlar.
 - * Ambalajlı veya ambalajsız bütün sevkiyatlara uygundur.
 - * Yaklaşık 40 mikron kalınlığında bir film tabakası oluşturur.
 - * Petrol veya mineral türevli bütün solventler (tiner , benzin , gazyağı , yağ) ve düşük basıçlı buhar ile yüzeyden temizlenebilir.