



ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TEL: 0216 417 87 60 / 0216 417 95 03 / FAX: 0216 489 61 94

URL: [www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) / E-Mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com) /

## TECTYL 800 D

### KULLANILDIĞI İMALAT ÇEŞİTLERİ

YAĞ BAZLI , SAYDAM FİLM TABAKALI TECTYL Koruyucular  
(Ambalajlı/Ambalajsız İç Ortam Koruması için)

**TECTYL 800 D** Yağ tipi - solventsiz

- Hassas işlenmiş , taşlanmış bütün yüzeyler
- Dişli çarklar (taşlanmış , sertleştirilmiş)
- Krank şaft , piston , gömlek , perno , subap ve gayd
- Egzantrik miller ve yatakları
- Hidrolik silindir , piston ve valf blokları
- Kesici , tutucu takımlar (Kılavuz , matkap , rayba , pafta vs)
- Ultrasonik kurutma sistemleri
- Pnömatik el aletleri ve hafif makineler
- Hafif silahlar , spor ve av silahları
- Tekstil makineleri ve yedekleri, Ambalaj makineleri
- Dikiş makineleri ve yedekleri
- İş makineleri yedekleri, Bijon saplamaları
- Kağıt endüstrisi yedek parçaları..ve daha birçok benzeri uygulama alanında kullanılır...

**TECTYL 800 D** \* Yalnız iç ortam için kullanılması tavsiye edilir

- \* Boyanmayacak yüzeylerde, da montaj öncesi temizlenmeyi gerektirmez
- \* Uygulama sonrası hemen ambalaj yapılabilir
- \* MIL VVL 800 A normuna uygun mükemmel su uzaklaştırma özelliği vardır
- \* Yaklaşık 3-10µ kalınlığında bir film oluşturur.
- \* Fırça , rulo , daldırma , havalı / havasız tabanca ile tatbik edilebilir
- \* İç ortamda ambalaj durumuna göre 3-12 ay arasında koruma sağlar