

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyağ Yanyol, Irmak Sk.
Küçükyağ İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



MOLREX

Porselen ve elektro porselen üretiminde kalıp yağı olarak su ile karıştırılmaksızın, doğrudan veya uygun bir kerosen fraksiyonu ile inceltmiş olarak kullanılan bu yağ çok üstün kaydırma özelliğine sahip olup, kalıplardaki yapışma riskini tamamen ortadan kaldırır, yüzeylerin düzgün ve pürüzsüz elde edilmesini sağlar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

| | MOLREX |
|--|--------|
| Yoğunluk 15°C - kg/m ³ ASTM D 4052 | 0,885 |
| Viskozite, 40°C – cSt ASTM D 445 | 34 |
| Alevlenme Noktası | 225 °C |
| Donma Noktası | -5 °C |
| Nötralizasyon Sayısı- mg KOH/ gr | 52 |

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.