

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükyağ Yanyol, Irmak Sk.  
Küçükyağ İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
[www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) - E-mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com)

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59  
[www.gappetrol.com](http://www.gappetrol.com) - E-mail : [rozer@gappetrol.com](mailto:rozer@gappetrol.com)



## NONSIL 100

### SİLİKONSUZ KALIP AYIRICI

**NON SIL 100;** Silikonsuz bir kalıp ayırıcı olup, silikonlu kalıp ayırıcının mahsurlu olabileceği her tür plastiğe uygulanabilir. Sentetik ester gruplarından oluşmuştur. Kolay tatbik edilebilmesi için asgari miktarda solvent ihtiva eder. Boyama , litografi, metal kaplama veya termowelding gibi plastiğin üzerine tatbik edilecek son bitirme işlemleri söz konusu olduğunda bu kalıp ayırıcının kullanılması uygundur. Çok iyi yağlama özellikleri olup, karmaşık ve derin kalıplardan plastiğin düzgün çıkmasını sağlar.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

RENK	VİSKOZİTE 40 °C	KULLANIM SICAKLIĞI
Açık Sarı	3 cst	-10 +250 °C

### İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.