

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.  
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
[www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) - E-mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com)

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59  
[www.gappetrol.com](http://www.gappetrol.com) - E-mail : [rozer@gappetrol.com](mailto:rozer@gappetrol.com)



## SERAMOL

### EMÜLSİYE KALIP YAĞI

Yüksek kaliteli mineral yağlarla formüle edilmiş solventsiz, su içinde yağ emülsiyonu şeklinde kullanılan yüksek emülsiyon stabiliteli bir kalıp ayırma yağıdır.

Kullanım öncesi su ile %25 oranında seyreltilir. Uygulandığı yüzeylerde ince yağlı bir film oluşturur ve blok ve tuğla presinde tahta kalıplara ve taban plakalarına yapışmayı ve plakaların kurumasını engeller. Fırça veya spreyleme ile uygulanabilir.

- Kalıp ve betonun kolay ayrılmasını sağlar.
- Kalıpları kurumaya karşı korur.
- Yapışmaları engeller.
- Özellikle ham tahta kalıpların ıslatılması için çok uygundur.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK 20 °C kg/l	RENK - KOKU	ALEVLENME NOKTASI °C	DONMA NOKTASI °C
ASTM D 1298		ASTM D 92	ASTM D 97
0,9	SARI - NÖTR	>180	>0

### İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.