

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



DRAWING PASTE

Karbon ve alaşımlı çeliklerin derin çekme işlemlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, yarı akışkan pasta şeklinde bir mamul olup çok yüksek standartlarda (uniform boyutlar, temiz ve parlak yüzeyler) metal şekillendirmede kullanılır. Kalıp ve şekillendirilecek parça arasında sınır yağlamayı en iyi yapacak şekilde EP katıkları ile takviye edilmiştir. Düşük sürtünme katsayısı çizilme, bükülme ve çatlama önler.

KULLANIM:

Suda çözünebilen özel metal sabunları ile aşırı basınç katıklarının bir karışımı olan bu ürün fırça, bez, rulo ile veya doğrudan tatbik edilebilir. İşlem sonrası ise su ile yıkanabilme özelliğine sahiptir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Yoğunluk (15°C'de)	Alevlenme Noktası (COC) ASTM D 92	Görünüm
0,950 g/cm ³	min. 175°C	Sarı krem kıvamında

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.