

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.  
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
[www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) - E-mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com)

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45, Fax : + 90 212 481 97 59  
[www.gappetrol.com](http://www.gappetrol.com) - E-mail : [rozer@gappetrol.com](mailto:rozer@gappetrol.com)



## PN 24 SIVAMA YAĞI

Yük altında ezilmeyi minimize eden aşırı basınç katkıları, çatlama önleyen kaydırıcılar ve emülgatörler ihtiva eden bu yağ derin çekme işlemi ile elde edilen malzemelerin işlem sırasında sıvanmasında kullanılır.

Doğrudan kullanılabilir gibi su ile ½ veya 1/3 oranında boza kıvamına getirilip kullanılabilir.

Gaz tüpleri, paslanmaz çelik mutfak eşyaları gibi birçok ürünün presleme sıvama ve derin çekme işlemlerinde kullanılan, muhtelif yeni nesil EP katkı paketi ihtiva eden özel bir üründür.

### **KULLANIM**

- Püskürtme , fırça , daldırma şeklinde uygulanabilir.
- Su ile kolayca yıkanabilir.
- Pres kalıplarındaki aşınma ve kırılmaları minimize eder.

### **FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

Görünüş	Kinematik Viskozite 40 °C ASTM D 445	Alevlenme Noktası	Koku
Kahverengi sıvı	220 cst	225 °C min	Karakteristik

### **İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:**

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.