

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, İrmak Sk.
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94

www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45, Fax : + 90 212 481 97 59

www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



ROLL HD ÇELİK HADDE YAĞI

ROLL HD; çelik malzemenin haddelenmesi sırasında kullanılmak üzere amaçlanmış özel bir hadde yağıdır. (Rolling Oil)
Çelik profillerin haddelenmesi sırasında mevcut olan aşırı basınç, sıkıştırma ve deformasyon zorlanmalarına karşı malzemeyi çok yönlü koruyan, basınç taşıyıcı, sıvama yırtılma ve çatlamlarına son derece dayanıklı sülfürize esterler ihtiva eder. Bünyesindeki diğer sentetik esterler ise yağlama efektini son derece artırır, yağ filminin basınca rağmen kopmamasını sağlar. Haddelerden malzemenin homojen elde edilmesi yanısıra haddeleme ve benzeri deformasyon işlemlerinde elmas uçlar, kesici takımlar ve hadde yatakları mükemmel korunmuş olur.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Yoğunluk 15 °C kg/m ³ ASTM D 4052	Görünüm	Renk	Viskozite 40°C ASTM D 445	Alevlenme Noktası (COC) °C ASTM D 92	Donma Noktası ASTM D 97
0,920	Berrak	Kahverengi	160 cSt	>200°C	-10°C

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.