

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.

Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE

Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94

www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.

Topkapı / 34020, İstanbul

Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59

www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



SHOCK ABS LX-T

Muhtelif tip amortisörlerde kullanılan universal tip bir yağdır. Şok yüklemeleri taşıyan, sürtünmeleri çok azaltan spesifik bir yağdır.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Yoğunluk	Alevlenme noktası °C	Donma noktası (min.) °C	Kinematik viskozite 40 °C	Kinematik viskozite 100 °C	Viskozite indeksi ASTM D 2270
0,876 gr/ml	ASTM D 92 180	ASTM D 97 - 40	ASTM D 445 40 cSt	ASTM D 445 7,3 cSt	ASTM D 2270 174

Oksidasyon ve termal kararlılığı çok yüksektir. Dispersan özelliği olup, yırtılmaya karşı dayanımlıdır.

Yukarıda verilen değerler ortalama değerler olup, olağan toleranslar dahilinde sapmalar olabilir.

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.