

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, İrmak Sk.  
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
[www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) - E-mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com)

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59  
[www.gappetrol.com](http://www.gappetrol.com) - E-mail : [rozer@gappetrol.com](mailto:rozer@gappetrol.com)



## VISCUT W 10

**VISCUT W 10**, çelik ve sert demir alaşımların taşlama, bileme ve honlama operasyonlarında, pür olarak kullanılan özel bir taşlama yağıdır.

İçinde barındırdığı özel katıklar sayesinde operasyon sonucunda çok temiz bir yüzey oluşmasını sağlar. Bu katıklar

- Kaydırıcılık artırıcı
- Yağ sisini azaltan
- Pas ve oksidasyon önleyici
- Köpük önleyici dir.

İçeriğinde kullanılan yüksek parlama noktalı yağlar sayesinde, diğer taşlama yağlarına göre yanma noktası daha yüksektir.

**VISCUT W 10**, talaşların çökmesini sağlar, yağın temiz kalmasını sağlayarak yağın ömrünü uzatır.

### **FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

	<b>GÖRÜNÜM</b>	<b>Kinematik Viskozite 40°C ASTM D 445</b>	<b>Alevlenme Noktası °C ASTM D 92</b>	<b>Donma Noktası °C ASTM D 97</b>
<b>VISCUT W 10</b>	<b>Açık sarı, berrak</b>	<b>8-10</b>	<b>160</b>	<b>-9</b>

### **İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:**

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.