

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.

Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE

Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94

www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.

Topkapı / 34020, İstanbul

Telf: : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59

www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com

# DELTA OIL A 3000 / KORUYUCU YAĞ

( SU BAZLI )

## TEKNİK ÖZELLİKLER

**DELTA OIL A 3000** demir-çelik malzemeler için korozyona karşı **su bazlı koruyucu yağdır**. Fosfatlama öncesi ve sonrasında metalin korunması amacı ile kullanılır. Yüzeyde ince bir koruyucu film tabakası oluşturur.

## KULLANIM ŞEKLİ VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİ

Bu koruyucu yağ su ile aşağıda verilen oranlarda seyreltilerek kullanılır.

**KULLANIM KONSANTRASYONU** : % 15 – 30 ( İdeal kullanım şekli % 25 )

**SICAKLIK** : 18 - 55<sup>0</sup>C

**SÜRE** : 1-2 DAKİKA.

Malzeme su ile iyice karıştırılmadan kullanılmamalıdır.

## SİPARİŞ ŞEKLİ

### ÜRÜN ADI

### ÜRÜN TANIMI

### AMBALAJ

DELTA OIL A 3000  
BİDON

KORUYUCU YAĞ

30 LT.PE

## DEPOLAMA KOŞULLARI

Malzemelerin ağzı açılmadan , (+ 4 ; +30 <sup>0</sup>C ) depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıl.