

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, İrmak Sk.
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



FIBROL

LEKE BIRAKMAYAN ÜSTÜN NİTELİKLİ TEKSTİL YAĞI

Tekstil makineleri için özel olarak imal edilmiş, yıkamayı müteakip kumaşta leke bırakmama özelliğine sahip bir yağ grubudur.

FIBROL A naylon iplikle dokuma yapan düz yataklı tezgâhların iğne mekanizmalarında ve yuvarlak örgü makinelerinde, **FIBROL G** serisi ise yün, pamuk, reyon ve ipek iplik dokuyan sirküler yataklı tezgâhların iğne ve platin mekanizmalarını yağlamak üzere kullanılır.

FIBROL serisi yağlar doğrudan su ile emülsiyeye olan yağlardır. Yeterli non-iyonik aktif madde içeren yıkayıcılarla kumaşın yıkanması sırasında emülsiyon haline geçip, kolayca kumaştan ayrılır ve leke bırakmazlar.

- Üstün yağlama özelliği
- Soğukta kolaylıkla püskürtülebilme
- Yüksek viskozite indeksi (Termal kararlılık)
- Oksidasyon ve pasa karşı koruma
- Standart yıkama maddeleri ile %100 yıkanabilme özelliği
- Daha uzun iğne ve platin ömrü
- Makine bozularına etkilemeyen katıklar

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

	Yoğunluk 15 °C'de	Alevlenme Noktası	Donma Noktası	Viskozite 40°C'de	Renk	Viskozite İndeksi
	ASTM D 4052	ASTM D 92	ASTM D 97	ASTM D 445		ASTM D 2270
FIBROL A	870 kg/m ³	160°C	-20°C	15 cSt	Açık sarı	100
FIBROL G 22	875 kg/m ³	185°C	-15°C	22 cSt	Açık sarı	100
FIBROL G	880 kg/m ³	225°C	-15°C	32 cSt	Açık sarı	100
FIBROL G 46	885 kg/m ³	225°C	-10°C	46 cSt	Açık sarı	105